



COMPACT LIFT

ÖZELLİKLER

- ▶ Compact Lift ile makinanızda yükleme-boşaltma işlemleri otomatik olarak gerçekleşir.
- ▶ Operatör müdahalesi gerekmeksizin üretim olanağı sağlar.
- ▶ Desteklenmiş tırnaklar ile sacı çizmeden boşaltma özelliği.
- ▶ Tek makine için mükemmel çözüm.
- ▶ Boşaltma arabası sadece aşağı-yukarı hareket ederek zamandan ve tüketimden tasarruf sağlar.
- ▶ Çalışacak olan vakumlar ve pistonlar, ekrandan ayrı ayrı seçilebilir. Mekanik olarak, pistonlar değişik sac ebatları için manuel ayarlanabilen kızaklı bir yapıya sahiptir.
- ▶ Farklı yerleşim planları sunar.

SPECIFICATIONS

- ▶ Loading and unloading is done automatically on your machine with Compact Lift.
- ▶ It allows to produce without requiring operator intervention.
- ▶ Supported rakes for scratch-free unloading.
- ▶ Perfect solution for single machine.
- ▶ The unloading unit moves only up and down to save time and consumption.
- ▶ Vacuums and pistons to be operated can be selected separately on the screen. Mechanically, the pistons have a structure that can slide and be manually adjusted for different sheet sizes.
- ▶ It submits different lay-outs.





► Teknik Özellikler / Technical Specifications

Nukon makineleri için / For NUKON models	315	420
Kullanılabilir sac uzunluğu / Available sheet length	3000mm	4000mm
Kullanılabilir sac genişliği / Available sheet width	1500mm	2000mm
Yükleme boşaltma için min. sac ölçüsü / Min sheet size for loading-unloading	750 x 750mm	750 x 750mm
Yükleme arabası taşıma kapasitesi / Carrying capacity of loading pallet	3000 kg	3000 kg
Min-max sac kalınlığı / Min-Max sheet thickness	0,5-25mm	0,5-20mm
Max. sac ağırlığı / Max sheet weight	900 kg	1200 kg
Vantuz çap/adedi / Diameter/Quantity of vacuums	Ø 160/16 pieces	Ø 160/20 pieces
Yükleme boşaltma arabalarının max. hızı (yatay) / Max horizontal travelling speed	12 m/min	12 m/min
Yükleme boşaltma arabalarının max. hızı (dikey) / Max vertical travelling speed	12 m/min	12 m/min